

# 太陽光発電システム用ケーブル

各サイズを  
在庫対応！

## DC 1500V PV-CC

(直流1500V 太陽光発電用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレンシースケーブル)

### 特長


- S-JET認証取得
- 直流1500V以下の太陽光発電システムに使用可能
- 太陽電池モジュールからパワーコンディショナーまでの区画に適用可能
- 適用規格 電気設備技術基準解釈 第46条
- コネクタ付ケーブルも対応可

線心数	導体			絶縁厚さ mm	シース厚さ mm	仕上外径 約mm	概算重量 kg/km	許容電流値 A
	公称断面積 mm <sup>2</sup>	構成 本/mm	電気抵抗 20℃ Ω/km					
1	3.5	7/0.8	≤ 5.09	0.7	1.14	6.3±0.15	71	45
	4	52/0.3	≤ 5.09	0.7	1.19	6.3±0.3	77	50
	5.5	7/1.0	≤ 3.27	0.7	1.16	7.1±0.15	99	60

ケーブルの表示 S-JET TAINEN 1500VDC PV-CC 1×3.5/4.0/5.5mm<sup>2</sup> XINHONGYE XXXX LF

- (1) 電気用品安全法のマーク
- (2) 記号 (1500VDC PV-CC)
- (3) 導体サイズ
- (4) 製造業者名またはその略号
- (5) 製造年またはその略号

3.5/4.0sq : 31 cm  
5.5sq : 34 cm



1000m/ドラム

 揚帆商事株式会社

〒813-0005

福岡市東区御島崎二丁目20番31-607アプローズ香住ヶ丘式番館

Tel: 092-681-6888 Fax: 092-681-6889

Mail : info@youhanshoji.co.jp

www.youhanshoji.co.jp